

COLUMNUS



COLUMNUS 2

wysokość [mm]	szerokość [mm]	ilość kolumn	rozstaw kolektorów [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	waga [kg]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20
560	540	12	500	96-106	66-76	10.92	276	498
560	810	18	500	96-106	66-76	16.38	414	747
560	900	20	500	96-106	66-76	18.2	460	830
560	990	22	500	96-106	66-76	20.02	506	913
560	1170	26	500	96-106	66-76	23.66	598	1079
560	1350	30	500	96-106	66-76	27.3	690	1245
560	1530	34	500	96-106	66-76	30.94	782	1411
1800	270	6	1735	96-106	66-76	15.06	390	746
1800	360	8	1735	96-106	66-76	20.08	520	995
1800	450	10	1735	96-106	66-76	25.1	650	1244
1800	540	12	1735	96-106	66-76	30.12	780	1493
1800	630	14	1735	96-106	66-76	35.14	910	1742
1800	810	18	1735	96-106	66-76	45.18	1170	2239
1800	900	20	1735	96-106	66-76	50.2	1300	2488
2000	270	6	1935	96-106	66-76	16.74	432	832
2000	360	8	1935	96-106	66-76	22.32	576	1110
2000	450	10	1935	96-106	66-76	27.9	720	1387
2000	540	12	1935	96-106	66-76	33.48	864	1664
2000	630	14	1935	96-106	66-76	39.06	1008	1942
2000	810	18	1935	96-106	66-76	50.22	1296	2497
2000	900	20	1935	96-106	66-76	55.8	1440	2774

COLUMNUS



Klasyka z nowoczesnością


Grzejniki z serii COLUMNUS charakteryzują się połączeniem klasyki z nowoczesnością. Dzięki swoim zaoblonym kształtom znajdują zastosowanie w każdym wnętrzu. Konstrukcja modułowa daje szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Idąc dalej możemy wybrać również dowolną barwę korzystając z wzornika RAL oraz palety kolorów specjalnych LUXRAD.



- **Elementy pionowe:** kolumnowe, 2 i 3 rurowe
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa, lakierowana proszkowo
- **Kolor standardowy:** biały RAL 9010
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem



➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Rodzaje podłączeń



Rodzaje podłączeń dolnych




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

19